

## EXTINTOR AEROSOL FIREXO 500ml

Nombre	EXTINTOR AEROSOL FIREXO 500ml
Número de modelo / producto	809-765-347-816
Capacidad (litros)	0.5
Altura del producto (mm)	290
Diámetro del cilindro (mm)	63
Material del cilindro	Acero inoxidable
Gas presurizado	Nitrógeno
Presión de prueba (bar)	27 bar
Presión de trabajo a 20 °C	12 bar
Peso Completo (kg)	1.1
Peso vacío (kg)	0.82
Rango de pulverización (m)	1 – 3
Tiempo de descarga a 20 °C	10 – 12 segundos
Rango de temperatura (°C)	-15°C / +60°C
Garantía	3yr
Resistencia al fuego	3A/13B /C/D/Electrical/5F



## TODOS LOS INCENDIOS.



### METODO DE USO

En el caso de un extintor de incendios en posición vertical, saque el pasador de seguridad, apunte a la base del fuego, apriete la manija y barra de lado a lado.

Descargue todo el contenido sobre el fuego desde una distancia de 1 a 3 m.

Almacene en posición vertical y lejos de la luz solar directa o de una fuente de calor. Proteger de las heladas.

Reemplazar o recargar después de su uso.

Probado en electricidad a 35 kV.

Advertencia - Mantener fuera del alcance de los niños - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

© FIREXO 2022

Esta hoja de especificaciones de datos solo proporciona orientación. No representa un consejo científico o profesional para ningún destinatario o tercero lector. Si bien se ha tenido mucho cuidado para recopilar datos precisos en este documento, FIREXO no acepta ninguna responsabilidad u obligación legal por errores u omisiones.