

EXTINTOR FIREXO 6LTR

Nombre	Extintor Firexo 6LTR
Número de modelo / producto	809-765-347-876
Capacidad (litros)	6
Altura del producto (mm)	515
Diámetro del cilindro (mm)	162
Material del cilindro	Acero
Gas presurizado	Nitrógeno
Presión de prueba (bar)	30 bar
Presión de trabajo a 20 °C	12 bar
Peso completo (kg)	10.88
Peso vacío (kg)	3.86
Rango de pulverización (m)	1 – 4
Tiempo de descarga a 20 °C	25 – 35 segundos
Rango de temperatura (°C)	-15°C / +60°C
Garantía	5yr
Resistencia al fuego	34A/113B/C/D/E/75F
Aprobación CE	CE 0036



TODOS LOS INCENDIOS.



METODO DE USO

En el caso de un extintor de incendios en posición vertical, saque el pasador de seguridad, apunte a la base del fuego, apriete la manija y barra de lado a lado.

Descargue todo el contenido sobre el fuego desde una distancia de 1 a 3 m.

Almacene en posición vertical y lejos de la luz solar directa o de una fuente de calor. Proteger de las heladas.

Reemplazar o recargar después de su uso.

Probado en electricidad a 35 kV.

© FIREXO 2022

Esta hoja de especificaciones de datos solo proporciona orientación. No representa un consejo científico o profesional para ningún destinatario o tercero. Si bien se ha tenido mucho cuidado para recopilar datos precisos en este documento, FIREXO no acepta ninguna responsabilidad u obligación legal por errores u omisiones.