

## **ESTINTORE FIREXO 9 LITRI**

Nome	Estintore Firexo <b>9 Litri</b>
Numero modello/prodotto	809-765-347-906
Capacità (litri)	9
Altezza del prodotto (mm)	596
Diametro del cilindro (mm)	184
Materiale del cilindro	Acciaio
Gas di pressurizzazione	Azoto
Pressione di prova (bar)	30 bar
Pressione di esercizio a 20°C	12 bar
Peso Pieno (kg)	15.25
Peso a vuoto (kg)	4.73
Gamma di spruzzatura (m)	1-4
Tempo di scarica a 20°C (secondi)	40 – 50
Intervallo di temperatura (°C)	-15°C / +60°C
Garanzia	5yr
Resistenza al fuoco	55A/183B/C/D/E/75F
Omologazione CE	CE 0036



## TUTTI I FUOCHI.















## **MODALITÀ D'USO**

In caso di estintore in posizione verticale, estrarre la spilla da balia, mirare alla base del fuoco, stringereimpugnare e spazzare da un lato all'altro.

Scarica l'intero contenuto sul fuoco da una distanza di 1 m-3 m.

Conservare in posizione verticale e lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore. Proteggere dal gelo.

Sostituire o ricaricare dopo l'uso.

Testato su elettrico a 35 kV.

## © FIREXO 2022

Questo foglio delle specifiche dei dati fornisce solo una guida. Non rappresenta una consulenza scientifica o professionale per alcun destinatario o lettore di terze parti. Mentreè stata posta grande cura per compilare dati accurati nel presente documento, FIREXO non si assume alcuna responsabilità o responsabilità legale per eventuali errori o omissioni.

