PRODUCTINFORMATIEBLAD

Firexo 500 ml Alle Branden Aërosolbrandblusser



PFAS FREE

Product	Firexo 500 ml ALLE BRANDEN Aërosolbrandblusser
Model/product nr.	809-765-347-816
Inhoud	0.5 liter
Totale hoogte	295 mm
Cilinderhoogte	235 mm
Cilinderdiameter	64 mm
Materiaal cilinder	Roestvrij staal
Drukgas	Stikstof
Blusmiddel	Firexo fx51 (water + additief)
Testdruk	27 bar
Werkdruk	10-12 bar
Gewicht (vol)	1.1 kg
Gewicht (leeg)	0.52 kg
Spuitbereik	1-2 m
Looptijd	8-12 seconden
Temperatuurbereik	-15 °C / +60 °C
Garantie	3 jaar
Goedkeuringen	Aerosol Dispense Directive 75/324/EEG, BS 6165:20219
Brandclassificaties	3A / 13B / C / D / Elektrisch / 5F / Lithium-ion

ADD
Aerosol Dispense Directive
75/324/EEC
3

Gebruiksaanwijzing



In geval van brand, houd de brandblusser rechtop, trek de veiligheidspin uit, richt op de basis van het vuur, knijp in het handvat en beweeg van links naar rechts. Spuit de volledige inhoud op het vuur vanaf een afstand van 1 tot 3 meter. Getest op branden van elektrische apparatuur tot 35 kV.

WAARSCHUWING! Buiten het bereik van kinderen houden. Niet gebruiken als er tekenen van manipulatie of beschadiging zichtbaar zijn; onmiddellijk vervangen. Niet hergebruiken. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Bescherm tegen vorst. Bewaren op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen. Bescherm tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C / 122 °F. Houder onder druk: kan barsten bij verhitting. Niet drinken.



© FIREXO 2026

Dit dataspecificatieblad dient uitsluitend als richtlijn. Het vormt geen wetenschappelijk of professioneel advies aan de ontvanger of enige derde partij. Hoewel de gegevens met grote zorg zijn samengesteld, aanvaardt Firexo geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen.

V. OCT2026