KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Aerozol gaśniczy 500 ml do wszystkich pożarów



PFAS FREE

Produkt	Firexo 500 ml aerozol WSZYSTKIE POŻARY
Nr. modelu / produktu	809-765-347-816
Pojemność	0,5 litra
Całkowita wysokość produktu	295 mm
Wysokość zbiornika	235 mm
Średnica zbiornika	64 mm
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Gaz napędowy	Azot
Środek gaśniczy	Firexo fx51 (woda z dodatkami)
Ciśnienie próbne	27 bar
Ciśnienie robocze	10-12 bar
Masa całkowita (z płynem)	1,1 kg
Masa własna (pusta)	0,52 kg
Zasięg	1-2 m
Czas działania	8-12 seconds
Zakres temperatury pracy	-15 °C / +60 °C
Gwarancja	3 lata
Certyfikat zgodności	Aerosol Dispense Directive 75/324/EEC, BS 6165:20219
Skuteczność gaśnicza	3A / 13B / C / D / urządzenia elektryczne / 5F / akumulatory litowo-jonowe

ADD
Aerosol Dispense Directive
75/324/EEC
3

Instrukcja i informacje



W przypadku pożaru trzymaj urządzenie gaśnicze w pozycji pionowej, wyjmij zawleczkę zabezpieczającą, skieruj dyszę na podstawę ognia, naciśnij dźwignię i prowadź strumień środka gaśniczego ruchem wahadłowym z boku na bok. Opróżnij całą zawartość na ogień z odległości 1-3 m. Przetestowany na urządzeniach elektrycznych pod napięciem do 35 kV.

UWAGA! Chronić przed dziećmi. Nie używać w przypadku widocznych śladów manipulacji lub uszkodzenia - natychmiast wymienić. Nie używać ponownie. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed zamrożeniem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Nie pić zawartości.



© FIREXO 2026

Niniejsza karta specyfikacji danych ma charakter wyłącznie orientacyjny. Nie stanowi porady naukowej ani profesjonalnej przeznaczonej dla odbiorcy lub czytelnika będącego osobą trzecią. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zgromadzić dokładne dane, Firexo nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań prawnych za błędy lub pominięcia.

V. OCT2026