# KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## Gaśnica 6 litrów do wszystkich pożarów




PFAS FREE

| Produkt | Gaśnica Firexo 6 litrów WSZYSTKIE POŻARY |
|---|---|
| Numer modelu/produktu | 809-765-347-876 |
| Pojemność | 6 litrów |
| Wysokość produktu | 520 mm |
| Wysokość cylindra | 430 mm |
| Średnica cylindra | 162 mm |
| Materiał cylindra | Stal |
| Czynnik napędowy | Azot |
| Środek gaśniczy | Firexo fx51 (woda z dodatkami) |
| Ciśnienie testowe | 30 bar |
| Ciśnienie robocze | 12 bar |
| Waga (pełna) | 10,67 kg |
| Waga (pusta) | 3,65 kg |
| Zakres rozpylania | 1-4 m |
| Czas rozładowania | 25-35 sekundy |
| Zakres temperatur | -15 °C / +60 °C |
| Gwarancja | 5 lat |
| Skuteczność gaśnicza | 34A / 113B / sprzęt elektryczny / 75F |

2797/2026
BSI/MED/3.2/796133

CE
0036

## Instrukcja i informacje



W przypadku pożaru trzymaj gaśnicę pionowo, wyciągnij zawleczkę zabezpieczającą, wyceluj w podstawę ognia, ściśnij uchwyt i przeciągaj z boku na bok. Wylej całą zawartość gaśnicy na ogień z odległości 1-4 m.

Przechowywać w pozycji pionowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub źródeł ciepła.
Chronić przed mrozem.
Po użyciu wymienić lub ponownie napełnić.
Testowana na pożarach urządzeń do 35 kV.
Gasi pożary sprzętu elektrycznego do 1000 V w odległości 1 m.




CNBOP-PIB 6036/2026 | CNBOP-PIB 6036/2026 | CNBOP-PIB 6036/2026 | CNBOP-PIB 6036/2026

© FIREXO 2026

Niniejsza karta specyfikacji danych ma charakter wyłącznie orientacyjny. Nie stanowi porady naukowej ani profesjonalnej przeznaczonej dla odbiorcy lub czytelnika będącego osobą trzecią. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zgromadzić dokładne dane, Firexo nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań prawnych za błędy lub pominięcia.

V. OCT2026