ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πυροσβεστήρας Firexo 2L All Fires INOX

για όλους τους τύπους πυρκαγιάς



PFAS FREE

Προϊόν	Πυροσβεστήρας Firexo 2L All Fires INOX
Μοντέλο / Αριθμός προϊόντος	809-765-347-066
Χωρητικότητα	2 λίτρα
Ύψος προϊόντος	430 mm
Ύψος κυλίνδρου	335 mm
Διάμετρος κυλίνδρου	110 mm
Υλικό κατασκευής κυλίνδρου	Ανοξείδωτος Χάλυβας
Προωθητικό αέριο	Άζωτο
Κατασβεστικό μέσο	Κατασβεστικό μέσο Firexo fx51 ALL FIRES
Πίεση δοκιμής	30 bar
Πίεση λειτουργίας	12 bar
Βάρος (πλήρες)	3.52 kg
Βάρος (κενό)	1.18 kg
Εμβέλεια ψεκασμού	1-3 m
Χρόνος εκκένωσης	15–20 δευτερόλεπτα
Εύρος θερμοκρασίας	-15 °C / +60 °C
Εγγύηση	5 έτη
Κατηγορίες πυρκαγιάς	13A / 34B / C / D / Ηλεκτρικές πυρκαγιές / 25F / Πυρκαγιές σε μπαταρίες ιόντων λιθίου

2797/2026
BSI/MED/3.2/796133

CE 0036

Οδηγίες χρήσης



Σε περίπτωση πυρκαγιάς, κρατήστε τον πυροσβεστήρα σε όρθια θέση, αφαιρέστε την περόνη ασφαλείας, κατευθύνετε το ακροφύσιο στη βάση της φωτιάς, πιέστε τη λαβή και κινήστε το ακροφύσιο από τη μία πλευρά στην άλλη. Αδειάστε όλο το περιεχόμενο πάνω στη φωτιά από απόσταση 1–3 m.

Φυλάσσετε τον πυροσβεστήρα σε όρθια θέση, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και πηγές θερμότητας. Προστατεύετε από τον παγετό. Αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε τον πυροσβεστήρα μετά τη χρήση. Έχει δοκιμαστεί σε πυρκαγιές ηλεκτρικού εξοπλισμού υπό τάση έως 35 kV. Κατάλληλος για χρήση σε ηλεκτρικό εξοπλισμό υπό τάση έως 1.000 V, από απόσταση 1 m.



© FIREXO 2026

Το παρόν τεχνικό δελτίο προδιαγραφών παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί επιστημονική ή επαγγελματική συμβουλή προς οποιονδήποτε παραλήπτη ή τρίτο αναγνώστη. Παρά τη μεγάλη προσοχή που έχει δοθεί στη συγκέντρωση ακριβών στοιχείων, η Firexo δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή νομική υποχρέωση για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις.

V. NOV2026