ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πυροσβεστήρας αερολύματος
Firexo 500 ml All Fires INOX



PFAS FREE

Προϊόν	Πυροσβεστήρας αερολύματος Firexo 500 ml All Fires INOX
Μοντέλο / Αριθμός προϊόντος	809-765-347-816
Χωρητικότητα	0.5 λίτρα
Ύψος προϊόντος	295 mm
Ύψος κυλίνδρου	235 mm
Διάμετρος κυλίνδρου	64 mm
Υλικό κατασκευής κυλίνδρου	Χάλυβας STAINLESS STEEL
Προωθητικό αέριο	Άζωτο
Κατασβεστικό μέσο	Κατασβεστικό μέσο Firexo fx51 ALL FIRES
Πίεση δοκιμής	27 bar
Πίεση λειτουργίας	10-12 bar
Βάρος (πλήρες)	1.1 kg
Βάρος (κενό)	0.52 kg
Εμβέλεια ψεκασμού	1-2 m
Χρόνος εκκένωσης	8–12 δευτερόλεπτα
Εύρος θερμοκρασίας	-15 °C / +60 °C
Εγγύηση	3 έτη
Εγκρίσεις / Πιστοποιήσεις	Aerosol Dispense Directive 75/324/EEC, BS 6165:20219
Κατηγορίες πυρκαγιάς	3A / 13B / C / D / Ηλεκτρικές πυρκαγιές / 5F / Πυρκαγιές σε μπαταρίες ιόντων λιθίου

ADD
Aerosol Dispense Directive
75/324/EEC
3

Οδηγίες χρήσης



Σε περίπτωση πυρκαγιάς, κρατήστε τον πυροσβεστήρα σε όρθια θέση, αφαιρέστε την περόνη ασφαλείας, κατευθύνετε το ακροφύσιο στη βάση της φωτιάς, πιέστε τη λαβή και κινήστε το ακροφύσιο από τη μία πλευρά στην άλλη. Αδειάστε όλο το περιεχόμενο πάνω στη φωτιά από απόσταση 1–3 m.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.Να μη χρησιμοποιείται εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης ή φθοράς. Αντικαταστήστε τον αμέσως. Να μην επαναχρησιμοποιείται. Να μην τρυπιέται ή καίγεται, ακόμη και μετά τη χρήση. Προστατεύετε από τον παγετό. Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και πηγές θερμότητας. Να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 50°C / 122°F. Δοχείο υπό πίεση: ενδέχεται να εκραγεί εάν θερμανθεί. Να μην καταπίνεται.



© FIREXO 2026

Το παρόν τεχνικό δελτίο προδιαγραφών παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί επιστημονική ή επαγγελματική συμβουλή προς οποιονδήποτε παραλήπτη ή τρίτο αναγνώστη. Παρά τη μεγάλη προσοχή που έχει δοθεί στη συγκέντρωση ακριβών στοιχείων, η Firexo δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή νομική υποχρέωση για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις.

V. NOV2026