RTK
Rijkstypekeur

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Brandblusser 9L Firexo Alle Branden



PFAS FREE

Product	Firexo 9L ALLE BRANDEN
Model/product nr.	809-765-347-906
Inhoud	9 liter
Totale hoogte	595 mm
Cilinderhoogte	490 mm
Cilinderdiameter	184 mm
Materiaal cilinder	Staal
Drukgas	Stikstof
Blusmiddel	Firexo fx51 (water + additief)
Testdruk	30 bar
Werkdruk	12 bar
Gewicht (vol)	15.13 kg
Gewicht (leeg)	4.6 kg
Spuitbereik	1-4 m
Looptijd	45-55 seconden
Temperatuurbereik	-15 °C / +60 °C
Garantie	5 jaar
Brandclassificaties	55A / 183B / C / D / Elektrisch / 75F / Lithium-ion

2797/2026
BSI/MED/3.2/796133

CE
0036

26 - 03
B 5025 97
BZ

Gebruiksaanwijzing



In geval van brand, houd de brandblusser rechtop, trek de veiligheidspin uit, richt op de basis van het vuur, knijp in het handvat en beweeg van links naar rechts.
Spuit de volledige inhoud op het vuur vanaf een afstand van 1 tot 4 meter. Bewaar rechtop en uit de buurt van direct zonlicht of een warmtebron. Bescherm tegen vorst.
Vervangen of opladen na gebruik. Getest op branden van elektrische apparatuur tot 35 kV.



© FIREXO 2026
Dit dataspecificatieblad dient uitsluitend als richtlijn.
Het vormt geen wetenschappelijk of professioneel advies aan de ontvanger of enige derde partij. Hoewel de gegevens met grote zorg zijn samengesteld, aanvaardt Firexo geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen.

V. OCT2026