

INNOWACYJNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

firexo

fx51

WSZYSTKIE POŻARY
Środek gaśniczy

Karta produktu

ČSN-EN 1568



fx51 | WSZYSTKIE POŻARY

ČSN-EN 1568
Certyfikat typu w zakresie oceny zgodności

Dane produktu		Uwagi
Producent / dystrybutor	Firexo Limited	
Miejsce produkcji	UK	
Nazwa produktu / opis	fx51 środek gaśniczy Firexo WSZYSTKIE POŻARY	
Główny składnik	Woda	
Główne zastosowanie	Środek gaśniczy	
Dodatkowe zastosowanie	Środek ogniochronny	
Ph @ 20°C	7,15	Tolerancja ± 1
Gęstość @ 20°C	1,166 g/cm³	Tolerancja ± 0.5
Współczynnik załamania światła @ 20°C	1,39	Tolerancja ± 0.5
Lepkość @ 20°C	6	Tolerancja ± 2
Temperatura wrzenia	101°C - 145°C	Zobacz raport RSSL
Temperatura zamarzania	-34.91°C	Zobacz raport RSSL
Zakres temperatury użytkowania	-15°C to +60°C	
Barwa	Przezroczysty, lekko bursztynowy	
Rozpuszczalność	W pełni mieszalny	
Zapach	Neutralny, lekko słodkawy	
Stan skupienia	Ciekły	
Właściwości środowiskowe	Zobacz oddzielny raport laboratoryjny	
Napięcie powierzchniowe	30,47 mN/m	Tolerancja ± 0.5
Korozja	Należy unikać długotrwałego kontaku z miedzią i jej stopami (mosiądz i brąz) oraz innymi metalami, które nie są odporne na korozję*	
Sposób stosowania – przenośne gaśnice	Za pomocą dyszy napowietrzającej lub prądownicy	Zobacz rysunki techniczne
Sposób stosowania – urządzenia gaśnicze	Pompa	
Skuteczność gaśnicza dla grup pożarów	A / B / C / D / F / sprzęt elektryczny / pożary akumulatorów litowo-jonowych	Przetestowane na grupie D (magnez, tytan, aluminium)
Sprzęt elektryczny	Przetestowano pod napięciem 35 000 woltów (35kV)	
Certyfikaty	ČSN-EN 1568, EN3-7, EN3-8, CE, UKCA, PED	
Okres przydatności	5 lat (+/- 1 year) od daty produkcji	Oryginalnie zamknięte
Przechowywanie	W pomieszczeniu w temperaturze od 10°C do 50°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.	
Opakowanie	Nie dotyczy	
Dostarczane	Pojemności zbiorników od 1,4 litra do 1000 litrów	

* Maksymalny dopuszczalny czas kontaktu wynosi dwa tygodnie / 336 godzin zgodnie z normą EN 3-7 pkt 14.2, Załącznik H.2. Zaleca się , aby wszelkie urządzenia i wyposażenie mające kontakt ze środkiem fx51 zostały dokładnie przepłukane czystą wodą.

Przyjazny dla środowiska

fx51 został zaprojektowany z troską o środowisko, jednocześnie zepełniając wysoką skuteczność ochrony w każdym zastosowaniu.

PFAS FREE